



Однопереходный транзистор КТ117А-Г



соответствует техническим условиям 3.365.002 ТУ

Транзисторы КТ117А-Г выпускают в климатических исполнениях «У», «ХЛ», «Т» категории 3 ГОСТ 15150-69.



Схема расположения выводов

Схема электрической цепи транзистора



Номер вывода	Наименование электрода
1	Эмиттер
2	База 1
3	База 2

Масса не более 0,45 г.

Содержание драгметаллов в одном транзисторе:
золото 0,0091437 г.

Основные электрические параметры при $t_{окр.} = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а							
		КТ117А		КТ117Б		КТ117В		КТ117Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Ток утечки эмиттерного пере- хода ($U_{B1B2} = 30\text{ В}$), мкА	$I_{эбо}$		1		1		1		1
Коэффициент передачи ($U_{B1B2} = 10\text{ В}$)	η	0,5	0,7	0,65	0,9	0,5	0,7	0,65	0,9
Остаточное напряжение ($U_{B1B2} = 10\text{ В}$, $I_{э} = 50\text{ мА}$), В	$U_{Bэнас}$		5		5		5		5
Межбазовое сопротивление ($I_{B1B2} = 1\text{ мА}$), кОм	R_{B1B2}	4	9	4	9	8	12	8	12
Ток включения ($U_{B1B2} = 10\text{ В}$), мкА	$I_{вкл.}$		20		20		20		20
Ток выключения ($U_{B1B2} = 20\text{ В}$), мА	$I_{выкл.}$	1		1		1		1	

Наработка 20.000 ч. Срок хранения 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки.

Место для штампа ОТК