



СОЕДИНИТЕЛИ

типа СНЦ23

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов.

Климатическое исполнение В.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400, 500, 700
Рабочий ток, А	3,6—15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1,6 \cdot 10^{-3}$ — $4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15

Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 13 0.364.241 ТО.

Содержание драгоценных металлов указано в приложении 20 0.364.241 ТО.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

снц 23-10/22 р-6-6 розетка
соединитель

соответствует техническим условиям 0.364.241 ТУ
Количество изделий 19 шт. Извещение № 823
Дата выпуска 9412

Штамп ОТК



Штамп представителя заказчика

Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена _____ дата _____

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика