



СОЕДИНИТЕЛИ типа СНЦ23

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов. Климатическое исполнение, В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400, 500, 700
Рабочий ток, А	3,6—15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1,6 \cdot 10^{-3}$ — $4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15
Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 13 ГЕ0.364.241ТУ	
Содержание драгоценных металлов приведено в приложении 20 ГЕ0.364.241ТУ	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СНЦ23 - 4/14Р-1-8-В соединитель соответствует техническим условиям ГЕ0.364.241ТУ.

Количество изделий 6 шт. Извещение № 60

Дата выпуска 08.2002

Штамп ОТК  Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена _____ дата _____

Штамп ОТК _____ Штамп представителя заказчика _____