



Электрический соединитель

РП 15

-50 испр.

ЭТИКЕТКА

Низкочастотные и комбинированные прямоугольные соединители типа РП 15 ручного соединения (расщепления) без фиксации и с фиксацией соглененного положения, для объемного монтажа, предназначенные для работы в низкочастотных электрических цепях постоянного, или переменного частотой до 3 МГц и импульсного тока напряжением до 400 В и силой тока до 5 А, в радиочастотных электрических цепях с частотой токов до 10 ГГц, при напряжении до 100 В.

Климатическое исполнение В категории 2.

Основные электрические параметры

| Наименование параметра, единица измерения | Норма | |
|--|-------|-------|
| | н. ч. | р. ч. |
| Сопротивление контактов, Ом | 0,005 | 0,01 |
| Рабочий ток, А | 3 | — |
| Напряжение, В | 400 | 100 |

Содержание драгоценных металлов:

серебро— 0,3549256 г в контактах, корпусах, цангах,
кольцах

Содержание цветных металлов:

медь и ее сплавы— 6,00 г в контактах, корпусах, цангах,
кольцах, винтах, гайках.

алюминий и его сплавы 11,14 г в корпусах, прижимах.

Указания по эксплуатации

Разрешается эксплуатация соединителей при минимальном допустимом значении тока 10^{-6} А и минимальной ЭДС цепи 10^{-3} В.

Сведения о приемке

Соединители соответствуют техническим условиям ГЕО. 364.
160 ТУ и ОСТ В 11 0121-85, СД НЦО. 364. 005 ТУ.

Штамп ОТК

01/14



Штамп представителя заказчика

Свидетельство об аттестации
№ МО 810 от 10.10.96 г
действительно до 20.12.2002 г

504012

10.12.2002

Джалал-Абад, гравитография, 1990 4766—10000